



FICHE TECHNIQUE PLATINE D'ANCRAGE :

ASSURIKK : PLATINE D'ANCRAGE (3 utilisateurs)

Définition :

Cette platine d'ancrage ASSURIKK en aluminium conforme à la norme NF EN 795 Classe A, est conçu pour être utilisé comme point d'ancrage pour sécuriser les interventions ponctuelles. L'ancrage peut supporter jusqu'à 3 utilisateurs.

Constitution :


Platine d'ancrage en aluminium moulé

Dimension : 140mmx100mmx72mm

Fixation chimique ou mécanique par vis centrale M12* adapté au support béton

Peut se fixer en position horizontale ou verticale

*Pour une fixation support bois ou métal, Veuillez contacter RIKKSEN.



Avantages produits :

- Conforme à la norme de sécurité NF EN 795 Classe A
- Conforme aux DTU40 et 43.
- Conception robuste et durable
Sur demande, possibilité de laquage suivant le nuancier RAL



Avantages utilisateurs :

- Sécurisation des interventions ponctuelles
- Installation simple et rapide
- Ancrage possible avec de nombreux mousquetons du commerce
- Point d'ancrage conforme à la norme EN 795 classe A.

DESCRIPTIF DES PRODUITS

Matière platine d'ancrage	Aluminium moulé
Matière collerette	Aluminium
Dimension platine	140mm x 100mm x 72mm
Poids	~ 350 grammes
Fixation sur béton*	1 fixation mécanique ou chimique M12

*Pour une fixation support bois ou métal, Veuillez contacter RIKKSEN.

EXEMPLES D'ACCESOIRES ASSOCIÉS

Mousquetons



Sangle avec absorbeur d'énergie



Kit harnais

